



СПЕЦЦЕНА Многофункциональная фронтальная посудомоечная машина F94-XL-DY-D-P

Материалы: нержавеющая сталь 18/10 AISI 304. Двухслойная изоляция корпуса (тепловая, акустическая – 14 мм). **Циклы мойки:** 60-120-180 сек.-10 мин; 120-180-240 сек.-10 мин. Извлекаемая сенсорная панель управления с интерактивным графическим дисплеем для вывода температуры мойки, полоскания, полной настройки всех параметров мойки. Вращающийся нижний и верхний моечный, ополаскивающий рукава. Система непрерывного ополаскивания бойлера. Дозатор ополаскивателя. Термостат с функцией экономайзера. Самоочищающийся цельнотянутый бак с закруглёнными углами. Терморегулятор (устройство, обеспечивающее неизменность заданной температуры на любом из циклов полоскания при непрерывной эксплуатации). Запуск цикла системой плавного пуска. Встроенные выдвижные фильтры бака. Автоматическое наполнение бака. Дверца с концевиком. Для мойки корзин/ кассет, различных ёмкостей, противней, кухонной утвари, любой посуды и стаканов. **В комплекте:** насос для моющего и дренажный насос.

Принадлежности

1 универсальная пластиковая корзина, открытая с обеих сторон; 1 кассета под противни на 3 подноса из нержавеющей стали; 1 пластиковая корзина на 22 тарелки; 1 универсальная пластиковая корзина; 2 пластиковых контейнера под столовые приборы

Новая панель управления с интерактивным графическим дисплеем

- полная настройка всех параметров мойки; графический дисплей с описанием шагов мойки;
- настройка дозаторов моющего и ополаскивающего средств;
- счётчик циклов; функция сервисного обслуживания;
- цикл дезинфекции – идеально для больниц!
- функция удаления накипи (опция).



Характеристики	F94-XL-dy
Габариты, длина x ширина x высота, мм	600 x 715 x 890
Производительность, корзин/ч	30/20/15 60/30/20
Цикл мойки, мин	2+3+4 ∞ 1+2+3 ∞
Размеры корзины, см	60 x 50
Тарелок на корзину, шт.	22
Производительность, тарелок/ч	660/440/330 1320/440/330
Рабочая высота, мм	415
Высота загрузочного проёма, мм	400
Напряжение	400 В 3N-50 Гц
Электрический насос, Вт	650
Моечный бак, Вт	2000
Промывной бак, Вт	6000
Общая мощность, Вт	6650
Максимальная сила тока, А	10
Ёмкость бака, л	18
Ёмкость бойлера, л	5
Дозатор ополаскивателя	✓
Подвод воды, °C	45 ÷ 55
Производительность насоса, л/мин	300
Расход воды за цикл, л	2,60
Расход воды за час, л	52
Давление воды, бар	2 ÷ 4
Температура промывной воды, °C	80 ÷ 90
Подвод воды, "G	3/4"
Водовыпуск, "G	32 мм ÷ 1"1/4
Вес-нетто, кг	82
Вес-брутто, кг	93
Уровень шума, дБ(А)	<54

Стандарт	
Двойные направляющие для одновременной мойки чашек и блюдец	
Опции	
Хронометрированный дозатор жидких моющих средств	
Устройство для слива бака с фильтром	
Подставка из нержавеющей стали с открытым нижним отсеком H 575 мм	
Бустерный насос	
Встроенный водоумягчитель с функцией автоматической регенерации	F94-XL-dy-add
Система безопасного полоскания (буферный бак)	

